

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ

MODAL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- * Χαλύβδινοι πιεστικοί λέβητες ζεστού νερού με αναστρεφόμενη φλόγα, πετρελαίου - αερίου.
- * Ονομαστική ισχύς: 64 έως 291 kW
- * Μέγιστη πίεση λειτουργίας: έως 6 bar (διαθέσιμοι και 7 - 8 - 9 - 10 bar, κατόπιν ζήτησης)



ELLPREX

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- * Χαλύβδινοι πιεστικοί λέβητες ζεστού νερού με αναστρεφόμενη φλόγα, πετρελαίου - μαζούτ - αερίου
- * Ονομαστική ισχύς: 340 έως 7000 kW
- * Μέγιστη πίεση λειτουργίας: έως 6 bar (τα μοντέλα 1100 έως 7000, διαθέσιμα και έως 10 bar, κατόπιν ζήτησης).



TRIOPREX N

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- * Πιεστικοί λέβητες ζεστού νερού από ανθρακούχο χάλυβα με ενδιάμεσο θάλαμο καυσαερίων, τριών διαδρομών πετρελαίου - αερίου, χαμηλών θερμοκρασιών (έως 36 C στο πετρ. και έως 46 C στο αερ.)
- * Ονομαστική ισχύς: 55 έως 1900 kW
- * Μέγιστη πίεση λειτουργίας:
-έως 5 bar για τα μοντέλα TXN 65 έως TXN 840 και
-6 bar για τα μοντέλα TXN 1100 έως TXN 1900 (διαθέσιμα έως και 10 bar κατόπιν ζήτησης)



TRISTAR 2S

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- * Πιεστικοί λέβητες ζεστού νερού από ανθρακούχο χάλυβα με αναστρεφόμενη φλόγα, μόνο για αέρια καύσιμα, με χαμηλές εκπομπές NOx.
- * Ονομαστική ισχύς: 80 έως 6100 kW
- * Μέγιστη πίεση λειτουργίας: έως 6 bar (τα μοντέλα 1000 έως και 6100 διαθέσιμα έως 10 bar, κατόπιν ζήτησης)

TRISTAR 3G

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- * Χαλύβδινοι πιεστικοί λέβητες ζεστού νερού, με ενδιάμεσο θάλαμο καυσαερίων, τριών διαδρομών με φλογαυλούς από ανθρακούχο χάλυβα και ειδικούς πατενταρισμένους ένθετους οδηγούς αλουμινίου EASYSTREAM pipe, κατάλληλοι για αέρια καύσιμα.
- * Ονομαστική ισχύς: 65 έως 30000 kW
- * Μέγιστη πίεση λειτουργίας: έως 6 bar (τα μοντέλα από TRISTAR 3G 2S 1100 έως και TRISTAR 3G 2S 3000 είναι διαθέσιμα έως 10 bar κατόπιν ζήτησης)

